



Laurent LERICHE
SARL VOLTERAM
ZA N°1 - La Coudrière F-
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80
GSM + 33 (0)6 07 09 06 53
Fax +33 (0)2 47 29 01 86
laurent@volteram.com
www.volteram.com

DETAILED CARD : porteur (RENAULT TRUCKS C) 32_Malaxeur



Characteristics

(Reference : 3665065)

Brand		Power		Type	
RENAULT TRUCKS		430		C	
1st registration	Mileage		Euro		Wheels x axles
3 mars 2016	197761		6		8x4

Other characteristics

Bodywork		Bodywork type manufacturer	
32_MALAXEUR			
Load.cap.	Gross weight	Net weight	Max loaded weight
15	32	16	35
Length	Width	Height	
8.91	2.55	4	
Axle make		Distance between axles	
		4.30	

Technical state evaluation

Technical visit	tachygraphe	Speed limiter	Safety control
9 novembre 2023	13 decembre 2023	13 decembre 2022	/
Motor		Gearbox	
DTI11		OPTIDRIVER AT 2612	
Size of tyres	Brand of tyres		Tyres quality
13R22.5	HANKOOK-LAURENT		BON ETAT
Tyres / 1st axle	Tyres / 2sd axle	Tyres / 3th axle	Tyres / 4th axle
10.5-10.5MM	10-10.5MM	9/8-9.7/9.3MM	14.5/14.5-12.5/12.6M
Brakes / 1st axle	Brakes / 2sd axle	Brakes / 3th axle	Brakes / 4th axle
disque	disque	disque	disque

Equipments

Additional and security equipments	éléments de confort et d'ergonomie	équipements techniques
Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â	Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â	Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â Â-Â

Remarks

MALAXEUR(BETON/TOUPIE) / MARQUE IMER / CAPACITE NOMINALE 8m3 / VOLUME GEOMETRIQUE 13 868 LITRES / VOLUME D'EAU 9,011m3 / VITESSE DE ROTATION 0/14 / VITESSE DE REMPLISSAGE 15SEC/m3 / VITESSE DE VIDANGE 15/40sec/m3(SELON CONSISTANCE DU BETON) / POIDS CARROSSE 3 800kg Kg (Poids susceptible de variation, +/- 5% selon DIN 70020) - - Acier anti-usure 30MnB5 / Réducteur planétaire épicycloïdal LT OK 2,6 ? 60 000Nm - Transmission hydrostatique avec pompe a portée variable et moteur a cylindrée fixe / - Refroidisseur d'huile 42.000 BTU avec réservoir incorpore 18 l. et filtre incorpore, sonde et ventilateur électrique / Réservoir d'eau acier pressurisé 400 litres avec échelle graduée / Compteur a eau 20 m3/h ? 0+500 litres / Pompe et moteur hydraulique / Goulotte de vidange orientable - Vérin hydraulique pour relevage goulotte avec pompe manuelle / 3 allonges de goulotte d'un mètre en polystone placées sur le garde-boue / Tôles d'usure sur trémies d'alimentation et de sortie - Tôle d'usure sur goulotte de vidange / 2 trous d'homme / 4 blocages mécaniques de cuve pour entretien en toute sécurité / Faux-châssis bétonnière en acier spécial R500 a haute limite élastique - 1 lance de lavage position arrière / 1 lance de lavage sur partie supérieure de l'échelle / Echelle de visite avec grille de protection / Garde-boue aluminium, stries intérieures / 1 extincteur poudre 6 kg - Feux de gabarit et plaques réfléchissantes / Structure complètement grenaille (SA 2,5) et peinte avec 2 couches d'antirouille / Peinture de finition 1 ton sur peinture d'apprêt / Protection entre longerons / Caoutchouc trémie d'alimentation / Une flèche avec une structure d'éléments en acier équipée de rouleaux / Une rotation de 310° commandée par vérins hydrauliques / Un distributeur hydraulique commandé par radiocommande / Un tambour d'entraînement équipé d'un moteur hydraulique / Une bande de largeur 360 mm résistante à l'abrasion / Une goulotte de recentrage avec une manchette en caoutchouc / Un entraînement hydraulique par pompe double corps montée sur la prise de force située en sortie de boîte de vitesses / Une barre anti-encastrement à l'arrière



Laurent LERICHE
SARL VOLTERAM
ZA N°1 - La Coudrière F-
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80
GSM + 33 (0)6 07 09 06 53
Fax +33 (0)2 47 29 01 86
laurent@volteram.com
www.volteram.com

du véhicule, homologuée par l'UTAC, selon la norme 2006 2006 / 20 CE / Un réservoir d'huile avec indice de colmatage - - Tapis PR12 THEAM ENTRAXE 11.2m/12.2m LARGEUR
BANDE : 360mm DEBIT HORAIRE : 70 m³ POIDS : 1 840kg

Available on our place of	Price
PARCAY MESLAY	