



Laurent LERICHE  
SARL VOLTERAM  
ZA N°1 - La Coudrière F-  
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80  
GSM + 33 (0)6 07 09 06 53  
Fax +33 (0)2 47 29 01 86  
laurent@volteram.com  
www.volteram.com

## DETAILLIÉE KARTÉ : porteur (RENAULT TRUCKS C) 32\_Malaxeur



### fahrzeugs eigenschaften

(Reference : 3665065)

| marke            | leistung       | modell           |        |
|------------------|----------------|------------------|--------|
| RENAULT TRUCKS   | 430            | C                |        |
| 1st registration | kilometerstand | schadstoffklasse | achsen |
| 3 mars 2016      | 197761         | 6                | 8x4    |

### Other characteristics

| karosserie       |               | konstrukteur   |                   |
|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 32_MALAXEUR      |               |                |                   |
| nutzlast         | gesamtgewicht | leeres gewicht | max gesamtgewicht |
| 15               | 32            | 16             | 35                |
| länge            | breite        | höhe           |                   |
| 8.91             | 2.55          | 4              |                   |
| marke der achsen |               | spannweite     |                   |
|                  |               | 4.30           |                   |

### technischer zustand

| übereinstimmungsbesuch   | tachygraphe              | geschwindigkeitsbegrenze | sicherheitskontrolle     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9 novembre 2023          | 13 decembre 2023         | 13 decembre 2022         | /                        |
| motorzustand             |                          | getriebezustand          |                          |
| DTI11                    |                          | OPTIDRIVER AT 2612       |                          |
| Size of tyres            | Brand of tyres           | Tyres quality            |                          |
| 13R22.5                  | HANKOOK-LAURENT          | BON ETAT                 |                          |
| reifenabnutzung 1. achse | reifenabnutzung 2. achse | reifenabnutzung 3. achse | reifenabnutzung 4. achse |
| 10.5-10.5MM              | 10-10.5MM                | 9/8-9.7/9.3MM            | 14.5/14.5-12.5/12.6M     |
| bremsabnutzung 1. achse  | bremsabnutzung 2. achse  | bremsabnutzung 3. achse  | bremsabnutzung 4. achse  |
| disque                   | disque                   | disque                   | disque                   |

### ausstattung

| Additional and security equipments                                                                        | éléments de confort et d'ergonomie                                                                                                                                                                                                                                 | équipements techniques                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Â -Â Hydraulic Â -Â Differential locker Â -Â Abs Â -Â Cruise control Â -Â Disc brakes Â -Â Rotating light | Â -Â Passenger's suspension seat Â -Â Heating seat<br>Â -Â Central locking system Â -Â Power windows<br>Â -Â Heating mirrors Â -Â Electrical. adjustable mirrors<br>Â -Â Radio Â -Â Air conditioning Â -Â Power steering<br>Â -Â Sun visor Â -Â Air cab suspension | Â -Â Light alloy rims Â -Â Back wing Â -Â Tool box<br>Â -Â Hydraulic equipment Â -Â Powered axle with hub reduction |

### beobachtungen

MALAXEUR(BETON/TOUPIE) / MARQUE IMER / CAPACITE NOMINALE 8m3 / VOLUME GEOMETRIQUE 13 868 LITRES / VOLUME D'EAU 9,011m3 / VITESSE DE ROTATION 0/14 / VITESSE DE REMPLISSAGE 15SEC/m3 / VITESSE DE VIDANGE 15/40sec/m3(SELON CONSISTANCE DU BETON) / POIDS CARROSSE 3 800kg Kg (Poids susceptible de variation, +/- 5% selon DIN 70020) - - Acier anti-usure 30MnB5 / Réducteur planétaire épicycloïdal LT OK 2,6 ? 60 000Nm - Transmission hydrostatique avec pompe à portée variable et moteur à cylindrée fixe / - Refroidisseur d'huile 42.000 BTU avec réservoir incorpore 18 l. et filtre incorpore, sonde et ventilateur électrique / Réservoir d'eau acier pressurisé 400 litres avec échelle graduée / Compteur à eau 20 m3/h ? 0+500 litres / Pompe et moteur hydraulique / Goulotte de vidange orientable - Vérin hydraulique pour relevage goulotte avec pompe manuelle / 3 allonges de goulotte d'un mètre en polystone placées sur le garde-boue / Tôles d'usure sur trémies d'alimentation et de sortie - Tôle d'usure sur goulotte de vidange / 2 trous d'homme / 4 blocages mécaniques de cuve pour entretien en toute sécurité / Faux-châssis bétonnière en acier spécial R500 à haute limite élastique - 1 lance de lavage position arrière / 1 lance de lavage sur partie supérieure de l'échelle / Echelle de visite avec grille de protection / Garde-boue aluminium, stries intérieures / 1 extincteur poudre 6 kg - Feux de gabarit et plaques réfléchissantes / Structure complètement grenaille (SA 2,5) et peinte avec 2 couches d'antirouille / Peinture de finition 1 ton sur peinture d'apprêt / Protection entre longerons / Caoutchouc trémie d'alimentation / Une flèche avec une structure d'éléments en acier équipée de rouleaux / Une rotation de 310° commandée par vérins hydrauliques / Un distributeur hydraulique commandé par radiocommande / Un tambour d'entraînement équipé d'un moteur hydraulique / Une bande de largeur 360 mm résistante à l'abrasion / Une goulotte de recentrage avec une manchette en caoutchouc / Un entraînement hydraulique par pompe double corps montée sur la prise de force située en sortie de boîte de vitesses / Une barre anti-encastrement à l'arrière



Laurent LERICHE

SARL VOLTERAM  
ZA N°1 - La Coudrière F-  
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80  
GSM + 33 (0)6 07 09 06 53  
Fax +33 (0)2 47 29 01 86  
laurent@volteram.com  
www.volteram.com

du véhicule, homologuée par l'UTAC, selon la norme 2006 2006 / 20 CE / Un réservoir d'huile avec indice de colmatage - - Tapis PR12 THEAM ENTRAXE 11.2m/12.2m LARGEUR  
BANDE : 360mm DEBIT HORAIRE : 70 m³ POIDS : 1 840kg

| darstellung in | preis                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| PARCAY MESLAY  | bitte melden sie sich an uns für die eport- und verkäuferpreisen. |